



**LT** Light Truck  
Camioneta  
Comerciais  
Camionnette

# CRUGEN HP71

Premium Comfort



English

- New premium all season SUV tire for CUV/SUV
- Specialized in ride comfort & low noise, high mileage with new tech
- Outstanding wet braking & advanced snow performance with new compound
- Applied optimized structure for each types of CUV/SUV (ex, high perf. / heavy loaded)



Español

- Nuevo neumático de gama alta para toda la temporadas en neumáticos CUV/SUV.
- Nueva tecnología especializada para mas comodidad, menos ruido y mayor rendimiento
- Nuevo compuesto excelente para frenar en superficies húmedas y con nieve
- Excelente para cualquier tipo de CUV/SUV (por ejemplo, neumático de alto rendimiento y carga pesada)




Português

- Novo pneu premium para todas estações pneu SUV para CUV / SUV.
- Especial em conforto ao dirigir, baixo ruído, alta quilometragem e com nova tecnologia
- Com novo composto, frenagem excepcional em pavimento molhado e desempenho avançado na neve.
- Estrutura otimizada aplicada para cada tipo de CUV / SUV (ex, alto performance totalmente carregado)



Français

- Nouveaux pneus toutes saisons pour les véhicules SUV/crossover
- Application de nouvelles technologies concentrées sur le confort de conduite, la réduction de bruit et une longévité kilométrique prolongée
- Freinage sur sol mouillé exceptionnel et performance sur route enneigée avancée grâce à un nouveau composé de gomme
- Application de structures optimisées pour une utilisation typique SUV/Crossover (haute performance, charge lourde...)



High Performance Ride Comfort Silent Handling

Award & Test Results



reddot award 2017 winner



Consumer Reports (2021.06)  
: Ranking 3

Rim	Tire Size	Measuring Rim Width	Approved Rim Width	Max. Air Pressure		Max. Load		Section Width		Overall Diameter		Tread Depth	Static Loaded Radius	Rolling Circumference	UTQG	Rim Protector
				bar	psi	kg	lbs	mm	inch	mm	inch					
<b>Black Sidewall</b>																
22"	<b>305/40 R22 XL 114V</b>	11.0	10.0 - 12.0	3.4	50	1180	2601	313	12.3	803	31.6	8.3	10.5	375	2449	640 A A ○
	<b>285/35 R22 XL 106W</b>	10.0	9.5 - 11.0	3.4	50	950	2094	290	11.4	759	29.9	8.3	10.5	358	2315	640 A A ○
	<b>285/45 R22 XL 114H</b>	9.5	9.0 - 10.5	3.4	50	1180	2601	285	11.2	815	32.1	8.3	10.5	379	2486	640 A A ○
	<b>275/45 R22 XL 112V</b>	9.0	8.5 - 10.5	3.4	50	1120	2469	273	10.7	807	31.8	8.3	10.5	376	2461	640 A A ○
	<b>275/50 R22 111H</b>	8.5	7.5 - 9.5	3.5	51	1090	2403	284	11.2	835	32.9	8.3	10.5	387	2547	640 A A ○
	<b>265/35 R22 XL 102W</b>	9.5	9.0 - 10.5	3.4	50	850	1874	271	10.7	745	29.3	8.3	10.5	352	2272	640 A A ○
	<b>265/40 R22 XL 106W</b>	9.5	9.0 - 10.5	3.4	50	950	2094	271	10.7	771	30.4	8.3	10.5	362	2352	640 A A ○
21"	<b>295/40 ZR21 XL 111W</b>	10.5	10.0 - 11.5	3.4	50	1090	2403	301	11.9	769	30.3	8.3	10.5	359	2345	640 A A ○
20"	<b>285/50 R20 XL 116V</b>	9.0	8.0 - 10.0	3.4	50	1250	2756	297	11.7	794	31.3	8.8	11.1	366	2422	640 A A ○
	<b>275/40 R20 XL 106W</b>	9.5	9.0 - 11.0	3.4	50	950	2094	278	10.9	728	28.7	8.3	10.5	340	2220	640 A A ○
	<b>275/50 R20 109H</b>	8.5	7.5 - 9.5	3.5	51	1030	2271	284	11.2	784	30.9	8.8	11.1	362	2391	640 A A ○
	<b>275/55 R20 113H</b>	8.5	7.5 - 9.5	3.5	51	1150	2535	284	11.2	810	31.9	8.8	11.1	372	2471	640 A A ○
	<b>275/60 R20 115H</b>	8.0	7.5 - 9.5	3.5	51	1215	2679	279	11.7	838	33.0	8.8	11.1	383	2556	640 A A ○
	<b>265/45 R20 XL 108W</b>	9.0	8.5 - 10.0	3.4	50	1000	2205	266	10.5	746	29.4	8.3	10.5	347	2275	640 A A ○
	<b>265/50 R20 XL 111V</b>	8.5	7.5 - 9.5	3.4	50	1090	2403	277	10.9	774	30.5	8.8	11.1	358	2361	640 A A ○
	<b>255/45 R20 101H</b>	8.5	8.0 - 9.5	3.5	51	825	1819	255	10.0	738	29.1	8.3	10.5	344	2251	640 A A ○
	<b>255/50 R20 XL 109V</b>	8.0	7.0 - 9.0	3.4	50	1030	2271	265	10.4	764	30.1	8.8	11.1	354	2330	640 A A ○
	<b>255/55 R20 XL 110H</b>	8.0	7.0 - 9.0	3.4	50	1060	2337	265	10.4	788	31.0	8.8	11.1	363	2403	640 A A ○
	<b>245/45 R20 XL 103V</b>	8.0	7.5 - 9.0	3.4	50	875	1929	243	9.6	728	28.7	8.3	10.5	340	2220	640 A A ○
	<b>245/50 R20 102V</b>	7.5	7.0 - 8.5	3.5	51	850	1874	253	10.0	754	29.7	8.8	11.1	350	2300	640 A A ○
	<b>245/60 R20 107H</b>	7.0	7.0 - 8.5	3.5	51	975	2149	248	9.8	802	31.6	8.8	11.1	369	2446	640 A A ○
	<b>235/55 R20 102H</b>	7.5	6.5 - 8.5	3.5	51	850	1874	245	9.6	766	30.2	8.8	11.1	355	2336	640 A A ○
19"	<b>275/55 R19 111H</b>	8.5	7.5 - 9.5	3.5	51	1090	2403	284	11.2	785	30.9	8.8	11.1	359	2394	640 A A ○
	<b>265/50 R19 XL 110V</b>	8.5	7.5 - 9.5	3.4	50	1060	2337	277	10.9	749	29.5	8.8	11.1	345	2285	640 A A ○
	<b>265/55 R19 109V</b>	8.5	7.5 - 9.5	3.5	51	1030	2270	277	10.9	775	30.5	8.8	11.1	355	2364	640 A A ○
	<b>255/50 R19 XL 107V</b>	8.0	7.0 - 9.0	3.4	50	975	2149	265	10.4	739	29.1	8.3	10.5	341	2254	640 A A ○
	<b>255/55 R19 XL 111V</b>	8.0	7.0 - 9.0	3.4	50	1090	2403	265	10.4	763	30.0	8.8	11.1	351	2327	640 A A ○
	<b>255/60 R19 109H</b>	7.5	7.0 - 9.0	3.5	51	1030	2271	260	10.2	789	31.1	8.8	11.1	361	2407	640 A A ○
	<b>245/45 R19 98H</b>	8.0	7.5 - 9.0	3.5	51	750	1653	243	9.6	703	27.7	8.8	11.1	327	2144	640 A A ○
	<b>245/50 R19 XL 105V</b>	7.5	7.0 - 8.5	3.4	50	925	2039	253	10.0	729	28.7	8.8	11.1	337	2223	640 A A ○
18"	<b>245/55 R19 103H</b>	7.5	7.0 - 8.5	3.5	51	875	1929	253	10.0	753	29.6	8.8	11.1	347	2297	640 A A ○
	<b>235/45 R19 95H</b>	8.0	7.5 - 9.0	3.5	51	690	1521	236	9.3	695	27.4	8.3	10.5	324	2120	640 A A ○
	<b>235/50 R19 XL 103V</b>	7.5	6.5 - 8.5	3.4	50	875	1929	245	9.6	719	28.3	8.8	11.1	334	2193	640 A A ○
	<b>235/55 R19 101V</b>	7.5	6.5 - 8.5	3.5	51	825	1819	245	9.6	741	29.2	8.8	11.1	342	2260	640 A A ○
	<b>225/55 R19 99V</b>	7.0	6.0 - 8.0	3.5	51	775	1708	233	9.2	731	28.8	8.8	11.1	338	2230	640 A A ○
	<b>265/60 R18 110V</b>	8.0	7.5 - 9.5	3.5	51	1060	2337	272	10.7	775	30.5	8.3	10.5	353	2364	640 A A ○
	<b>255/55 R18 XL 109V</b>	8.0	7.0 - 9.0	3.4	50	1030	2271	265	10.4	737	29.0	8.8	11.1	338	2248	640 A A ○
	<b>255/60 R18 108V</b>	7.5	7.0 - 9.0	3.5	51	1000	2205	260	10.2	763	30.0	8.8	11.1	348	2327	640 A A ○
	<b>245/55 R18 103V</b>	7.5	7.0 - 8.5	3.5	51	875	1929	253	10.0	727	28.6	8.8	11.1	334	2217	640 A A ○
	<b>245/60 R18 105V</b>	7.0	7.0 - 8.5	3.5	51	925	2039	248	9.8	751	29.6	8.8	11.1	343	2291	640 A A ○
18"	<b>235/50 R18 97V</b>	7.5	6.5 - 8.5	3.5	51	730	1609	245	9.6	693	27.3	8.8	11.1	321	2114	640 A A ○
	<b>235/55 R18 XL 104V</b>	7.5	6.5 - 8.5	3.4	50	900	1984	245	9.6	715	28.1	8.8	11.1	329	2181	640 A A ○
	<b>235/60 R18 XL 107V</b>	7.0	6.5 - 8.5	3.4	50	975	2149	240	9.4	739	29.1	8.3	10.5	339	2254	640 A A ○
	<b>235/65 R18 XL 110V</b>	7.0	6.5 - 8.5	3.4	50	1060	2337	240	9.4	763	30.0	8.8	11.1	348	2327	640 A A -
	<b>225/55 R18 98V</b>	7.0	6.0 - 8.0	3.5	51	750	1653	233	9.2	705	27.8	8.8	11.1	325	2150	640 A A ○
	<b>225/60 R18 XL 104V</b>	6.5	6.0 - 8.0	3.4	50	900	1984	228	9.0	727	28.6	8.8	11.1	334	2217	640 A A ○
	<b>215/55 R18 95V</b>	7.0	6.0 - 7.5	3.5	51	690	1521	226	8.9	693	27.3	8.8	11.1	321	2114	640 A A ○

XL : Extra Load



# CRUGEN HP71

Premium Comfort



English

- New premium all season SUV tire for CUV/SUV
- Specialized in ride comfort & low noise, high mileage with new tech
- Outstanding wet braking & advanced snow performance with new compound
- Applied optimized structure for each types of CUV/SUV (ex, high perf. / heavy loaded)

Español

- Nuevo neumático de gama alta para toda la temporadas en neumáticos CUV/SUV.
- Nueva tecnología especializada para mas comodidad, menos ruido y mayor rendimiento
- Nuevo compuesto excelente para frenar en superficies húmedas y con nieve
- Excelente para cualquier tipo de CUV/SUV (por ejemplo, neumático de alto rendimiento y carga pesada)

Português

- Novo pneu premium para todas estações pneu SUV para CUV / SUV.
- Especial em conforto ao dirigir, baixo ruído, alta quilometragem e com nova tecnologia
- Com novo composto, frenagem excepcional em pavimento molhado e desempenho avançado na neve.
- Estrutura otimizada aplicada para cada tipo de CUV / SUV (ex, alto performance totalmente carregado)

Français

- Nouveaux pneus toutes saisons pour les véhicules SUV/crossover
- Application de nouvelles technologies concentrées sur le confort de conduite, la réduction de bruit et une longévité kilométrique prolongée
- Freinage sur sol mouillé exceptionnel et performance sur route enneigée avancée grâce à un nouveau composé de gomme
- Application de structures optimisées pour une utilisation typique SUV/Crossover (haute performance, charge lourde...)



Rim	Tire Size	Measuring Rim Width	Approved Rim Width	Max. Air Pressure		Max. Load		Section Width		Overall Diameter		Tread Depth	Static Loaded Radius	Rolling Circumference	UTQG	Rim Protector
				bar	psi	kg	lbs	mm	inch	mm	inch					
<b>Black Sidewall</b>																
17"	<b>265/60 R17 108V</b>	8.0	7.5 - 9.5	3.5	51	1000	2205	272	10.7	750	29.5	8.8	11.1	340	2288	640 A A ○
	<b>245/55 R17 XL 106V</b>	7.5	7.0 - 8.5	3.4	50	950	2094	253	10.0	702	27.6	8.8	11.1	321	2141	640 A A ○
	<b>245/65 R17 107V</b>	7.0	7.0 - 8.5	3.5	51	975	2149	248	9.8	750	29.5	8.8	11.1	340	2288	640 A A -
	<b>235/55 R17 XL 103V</b>	7.5	6.5 - 8.5	3.4	50	875	1929	245	9.6	690	27.2	8.8	11.1	317	2105	640 A A ○
	<b>235/60 R17 102V</b>	7.0	6.5 - 8.5	3.5	51	850	1874	240	9.4	714	28.1	8.8	11.1	326	2178	640 A A ○
	<b>235/65 R17 104V</b>	7.0	6.5 - 8.5	3.5	51	900	1984	240	9.4	738	29.1	8.8	11.1	335	2251	640 A A -
	<b>225/60 R17 99V</b>	6.5	6.0 - 8.0	3.5	51	775	1709	228	9.0	702	27.6	8.8	11.1	321	2141	640 A A ○
	<b>225/65 R17 102V</b>	6.5	6.0 - 8.0	3.5	51	850	1874	228	9.0	724	28.5	8.8	11.1	330	2208	640 A A -
16"	<b>255/65 R16 109V</b>	7.5	7.0 - 9.0	3.5	51	1030	2271	260	10.2	738	29.1	8.8	11.1	333	2251	640 A A -
	<b>245/70 R16 107H</b>	7.0	6.5 - 8.0	3.5	51	975	2149	248	9.8	750	29.5	8.8	11.1	337	2288	640 A A -
	<b>235/60 R16 100V</b>	7.0	6.5 - 8.5	3.5	51	800	1764	240	9.4	688	27.1	8.8	11.1	313	2098	640 A A -
	<b>235/70 R16 XL 109H</b>	7.0	6.0 - 8.0	3.4	50	1030	2271	240	9.4	736	29.0	8.8	11.1	332	2245	640 A A -
	<b>225/70 R16 103H</b>	6.5	6.0 - 7.5	3.5	51	875	1929	228	9.0	722	28.4	8.8	11.1	326	2202	640 A A -
15"	<b>215/70 R16 100H</b>	6.5	5.5 - 7.0	3.5	51	800	1764	221	8.7	708	27.9	8.8	11.1	321	2159	640 A A -
	<b>295/50 R15 108H</b>	9.5	8.0 - 10.5	3.5	51	1000	2204	309	12.2	677	26.7	8.8	11.1	306	2065	640 A A -
	<b>275/60 R15 107V</b>	8.0	7.5 - 9.5	3.5	51	975	2149	279	11.0	711	28.0	8.8	11.1	319	2169	640 A A -
	<b>255/60 R15 102V</b>	7.5	7.0 - 9.0	3.5	51	850	1873	260	10.2	687	27.0	8.8	11.1	310	2095	640 A A -

XL : Extra Load

Award & Test Results



reddot award 2017 winner



Consumer Reports (2021.06)  
: Ranking 3