



PorTran KC55

Light Commercial Vehicle



English

- Designed for drive position use on light trucks
- Improve endurance performance of the saddle to reduce the fever bead
- According to the load and mileage improvement over anti-wear
- Handling performance improvements



Español

- Diseñado para uso en eje tracción de camiones ligeros
- Incremento de las prestaciones de durabilidad reduciendo el calor en el talón
- Mejoras en las prestaciones de manejabilidad



Português

- Projectado para eixo direccional
- Melhora o desempenho de resistência para reduzir a abrasão no talão
- De acordo com a carga e quilometragem, resiste ao desgaste
- Melhora o desempenho da condução



Français

- Conçu pour l'essieu moteur de camionnettes
- Longévité améliorée avec la réduction de la chaleur accumulée dans la tringle
- Capacité de charges et longévité kilométrique améliorées par anti-usure
- Tenue de route améliorée



Commercial



Braking



Fuel Efficiency



Handling

Rim	Tire Size	Ply Rating	Measuring Rim Width	Approved Rim Width	Max. Air Pressure		Max. Load		Section Width		Overall Diameter		Tread Depth		Static Loaded Radius	Rolling Circumference	
					bar	psi	kg	lbs	mm	inch	mm	inch	mm	x/32"			mm
Black Sidewall																	
13"	LT 5.50 R13	S 91P	08	4.5	4.0 - 4.5	4.5	65	610	1350	149	5.9	622	24.5	9.9	12.5	497	1897
		D 89															
	LT 5.50 R13	S 94P	10	4.5	4.0 - 4.5	5.6	80	670	1480	149	5.9	622	24.5	9.9	12.5	505	1897
		D 93															
	● LT 5.50 R13	S 102P	14	4.5	4.0 - 4.5	7.3	105	850	1875	149	5.9	622	24.5	9.9	12.5	528	1897
		D 100															
155 R13C	S 90R	08	4.5	4.5 - 5.0	4.5	65	595	1312	157	6.2	578	22.8	9.3	11.7	477	1763	
	D 88																
145 R13C	S 88R	08	4.0	3.5 - 4.5	4.5	65	560	1235	147	5.8	569	22.4	9.2	11.6	468	1735	
	D 86																
● 145 R13C	S 88R	08	4.0	3.5 - 4.5	4.5	65	560	1235	147	5.8	569	22.4	9.2	11.6	468	1735	
	D 86																
12"	LT 5.00 R12	S 83P	08	4.0	3.5 - 4.0	4.5	65	485	1070	142	5.6	566	22.3	10.0	12.6	453	1726
		D 82															
	LT 5.00 R12	S 88P	10	4.0	3.5 - 4.0	5.6	80	560	1235	142	5.6	566	22.3	10.0	12.6	467	1726
		D 86															
155 R12C	S 91P	10	5.0	4.0 - 4.5	5.6	80	615	1360	158	6.2	548	21.6	9.9	12.5	468	1671	
	D 89																

● : Only Made in Vietnam