



# WILDPEAK | A/T AT3WA

La generación del WILDPEAK A/T, el AT3WA, se ha fabricado para cualquier aventura, en cualquier momento y con cualquier tiempo. El AT3WA combina una gran durabilidad fuera de la carretera y una gran conducción en terreno accidentado sin comprometer la prestación en carretera.

## PROPIEDADES Y VENTAJAS

- Diseño de la banda de rodadura combinado con un compuesto de rodadura de sílice para un desgaste homogéneo, tracción con nieve y rendimiento en mojado
- El excelente rendimiento en todo terreno es el mejor de todos los tiempos de Falken. Gracias a la construcción robusta y la fabricación de vanguardia
- Desarrollado con la tecnología del compuesto 4D-Nano
- Bajas emisiones de ruidos y alta comodidad de conducción en carretera
- Efecto de autolimpieza mejorado en todas las ranuras grandes y pequeñas
- Símbolo del copo de nieve con montaña de tres picos (3PMSF)\* y símbolo M+S
- Verdadera capacidad de uso en todas las estaciones

## MEDIDAS DISPONIBLES

- 40 dimensiones
- 15 - 20 pulgadas
- Series 55-85
- Índice de velocidad: Q/R/S/T/H/V

Véase la página 46-47 para más información.

## EQUIPAMIENTO ORIGINAL

MERCEDES-BENZ G-CLASS

## NUESTRAS PROPIEDADES ÚNICAS



## VENTAJAS DEL RENDIMIENTO

- Tracción Offroad
- Rendimiento en mojado
- Rendimiento sobre nieve y hielo
- Rendimiento en seco

 <h3>PATRÓN DE LA BANDA DE RODADURA OPTIMIZADO</h3> <p><b>PROPIEDADES DEL PRODUCTO:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Canal central con diseño en zigzag y ranura lateral acanalada</li> </ul> <p><b>FUNCIÓN:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Crea ángulos y esquinas adicionales y una estructura de los patrones más irregular</li> </ul> <p><b>VENTAJA:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mejora la tracción dentro y fuera de las carreteras</li> <li>• Adherencia mejorada en barro y condiciones climáticas duras</li> <li>• Excelentes mecanismos de autolimpieza</li> </ul>	 <h3>BLOQUES DE RODADURA RÍGIDOS</h3> <p><b>PROPIEDADES DEL PRODUCTO:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bloques de rodadura largos y anchos en el área central</li> <li>• Bloques de perfiles con la característica Stepdown</li> </ul> <p><b>FUNCIÓN:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aumenta la rigidez del patrón y distribuye la presión de forma más homogénea en la huella</li> </ul> <p><b>VENTAJA:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aumento del rendimiento de frenado y la tracción en superficies sueltas e inestables</li> </ul>	 <h3>DISEÑO RESISTENTE DE LOS LADOS Y EL LATERAL SUPERIOR</h3> <p><b>PROPIEDADES DEL PRODUCTO:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• El lateral superior agresivo cuenta con bloques laterales inclinados</li> </ul> <p><b>FUNCIÓN:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• El lateral Stepdown y el diseño dentado del lateral superior crean bordes de adherencia</li> </ul> <p><b>VENTAJA:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Protege el neumático de las piedras afiladas y proporciona tracción adicional fuera de las carreteras</li> </ul>
--	--	--

\* Véase la página 46-47 para más detalles sobre el WILDPEAK A/T AT3WA.

## WILDPEAK I A/T AT3WA

(NEUMÁTICOS TODOTERRENO PARA SUV 4X4)



Dimensiones del neumático	LI / SI	Tamaños de llantas autorizadas	Presión Máxima									Observaciones
---------------------------	---------	--------------------------------	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------

### WILDPEAK A/T AT3WA SERIE 55

235/55R18	104H	XL	6,5 - 8,5	7,5	245*	715*	329*	2181*	Pendiente su anuncio			
255/55R18	109H	XL	7,0 - 9,0	8,0	265*	737*	338*	2248*	E	C		71
235/55R19	105H	XL	6,5 - 8,5	7,5	245*	741*	342*	2260*	E	C		71
255/55R19	111H	XL	7,0 - 9,0	8,0	265*	763*	351*	2327*	E	C		73
255/55R20	110H	XL	7,0 - 9,0	8,0	265*	788*	363*	2403*	Pendiente su anuncio			

### WILDPEAK A/T AT3WA SERIE 60

235/60R16	100H		6,5 - 8,5	7,0	240*	688*	313*	2098*	Pendiente su anuncio			
215/60R17	100H	XL	6,0 - 7,5	6,5	223*	690*	314*	2071*	Pendiente su anuncio			
235/60R18	107H	XL	6,5 - 8,5	7,0	240*	739*	339*	2254*	E	C		71
255/60R18	112H	XL	7,0 - 9,0	7,5	260*	763*	348*	2327*	E	C		71
265/60R18	110S		7,5 - 9,5	8,0	272*	775*	353*	2364*	E	C		71
265/60R18	110H		7,5 - 9,5	8,0	272*	775*	366*	2345*	E	C		73 <small>AT3WA VOI 03 1818-E0305</small>

### WILDPEAK A/T AT3WA SERIE 65

215/65R16	98H		6,0 - 7,5	6,5	221*	686*	312*	2092*	E	C		71	
255/65R16	109T		7,0 - 9,0	7,5	260*	738*	329*	2192*	Pendiente su anuncio				
225/65R17	102H		6,0 - 8,0	6,5	228	724	329	2208	E	C		71	
235/65R17	108H	XL	6,5 - 8,5	7,0	240*	738*	335*	2251*	E	C		71	
235/65R17	108V	XL	6,5 - 8,5	7,0	240*	738*	335*	2251*	Pendiente su anuncio				
245/65R17	111H	XL	7,0 - 8,5	7,0	248*	750*	340*	2287*	E	C		72	
255/65R17	114H	XL	7,0 - 9,0	7,5	260*	764*	345*	2330*	E	C		71	
265/65R17	112H		7,5 - 9,5	8,0	272*	776*	350*	2367*	E	C		71	
LT 275/65R18*	113/110S		7,5 - 9,5	350	8,0	282	817	383	2484	E	B		72 <small>Ø: Remolque ØV6</small>

### WILDPEAK A/T AT3WA SERIE 70

235/70R15	96H		5,0 - 7,0	6,0	209*	669*	303*	2041*	Pendiente su anuncio			
255/70R15	108S		6,5 - 8,5	7,5	260*	739*	330*	2254*	E	C		71
265/70R15	112H		7,0 - 9,0	8,0	272*	753*	334*	2251*	Pendiente su anuncio			
215/70R16	100H		5,5 - 7,0	6,5	221*	703*	320*	2136*	Pendiente su anuncio			
235/70R16	109H	XL	6,0 - 8,0	7,0	240*	736*	332*	2245*	Pendiente su anuncio			
245/70R16	111T	XL	6,5 - 8,0	7,0	248*	750*	337*	2288*	E	E		71
265/70R16	112H		7,0 - 9,0	8,0	272*	778*	348*	2373*	Pendiente su anuncio			
245/70R17	114T	XL	6,5 - 8,0	7,0	248*	776*	350*	2367*	E	E		71
265/70R17	115S		7,0 - 9,0	8,0	272*	804*	361*	2452*	E	C		71

### WILDPEAK A/T AT3WA SERIE 75

LT 215/75R15	100/97S		5,5 - 7,0	350	6,0	216*	703*	319*	2130*	Pendiente su anuncio			
LT 235/75R15	104/101S		6,0 - 7,5	350	6,5	235*	747*	344*	2250*	Pendiente su anuncio			
LT 225/75R16	115/112S		6,0 - 7,0	550	6,0	225*	744*	335*	2269*	F	C		73
LT 245/75R16	120/116Q		6,5 - 8,0	550	7,0	255*	773*	357*	2347*	F	C		73
LT 265/75R16	119/116R		7,0 - 8,0	450	7,5	265*	803*	358*	2449*	F	C		73

### WILDPEAK A/T AT3WA SERIE 80

195/80R15	96H		5,0 - 6,5	5,5	196*	693*	309*	2068*	Pendiente su anuncio			
205/80R16	104T	XL	5,0 - 7,0	5,5	203*	734*	329*	2201*	Pendiente su anuncio			
215/80R16	103S		5,5 - 7,0	6,0	216*	750*	336*	2252*	Pendiente su anuncio			

## WILDPEAK I A/T AT3WA

(NEUMÁTICOS TODOTERRENO PARA SUV 4X4)



Dimensiones del neumático	LI / SI	Tamaños de llantas autorizadas	Presión Máxima									Observaciones
---------------------------	---------	--------------------------------	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------

### WILDPEAK A/T AT3WA SERIE 82

285R16C	110/108T		5,5 - 6,5	450	6,0	208*	736*	342*	2243*	Pendiente su anuncio			
---------	----------	--	-----------	-----	-----	------	------	------	-------	----------------------	--	--	--

### WILDPEAK A/T AT3WA SERIE 85

LT 235/85R16	120/116Q		6,0 - 7,5	550	6,5	237*	810*	373*	2458*	F	C		73
--------------	----------	--	-----------	-----	-----	------	------	------	-------	---	---	--	----

### WILDPEAK A/T AT3WA MEDIDA EN PULGADAS

LT 31X10.50R15	109Q		7,0 - 9,0	350	8,5	267*	787*	349*	2400*	F	C		75
----------------	------	--	-----------	-----	-----	------	------	------	-------	---	---	--	----

## WILDPEAK I M/T

(NEUMÁTICOS PARA TERRENO EN BARRO SUV 4X4)



Dimensiones del neumático	LI / SI	Tamaños de llantas autorizadas	Presión Máxima									Observaciones
---------------------------	---------	--------------------------------	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------

### WILDPEAK M/T SERIE 70

LT 265/70R17	121/118Q		7,0 - 8,5	550	8,0	271*	805*	373*	2449*	POR**	POR**	POR**	POR**
LT 285/70R17	121/118Q		7,5 - 9,0	450	8,5	292*	835*	385*	2533*	POR**	POR**	POR**	POR**

### WILDPEAK M/T SERIE 75

LT 245/75R16	120/116Q		6,5 - 8,0	550	7,0	255*	773*	357*	2347*	POR**	POR**	POR**	POR**
--------------	----------	--	-----------	-----	-----	------	------	------	-------	-------	-------	-------	-------

### WILDPEAK M/T SERIE 85

LT 235/85R16	120/116Q		6,0 - 7,5	550	6,5	237*	810*	373*	2458*	POR**	POR**	POR**	POR**
--------------	----------	--	-----------	-----	-----	------	------	------	-------	-------	-------	-------	-------

### WILDPEAK M/T MEDIDA EN PULGADAS

LT 31X10.5R15	109Q		7,0 - 9,0	350	8,5	271*	780*	358*	2337*	POR**	POR**	POR**	POR**
LT 33X12.5R15	108Q		8,5 - 11,0	250	10,0	333*	829*	378*	2474*	POR**	POR**	POR**	POR**
LT 33X12.5R17	120Q		8,5 - 11,0	550	10,0	320*	831*	384*	2501*	POR**	POR**	POR**	POR**
LT 35X12.5R17	121Q		8,5 - 11,0	450	10,0	333*	883*	405*	2644*	POR**	POR**	POR**	POR**

LI = Índice de carga SI = Código de velocidad  
 \* Sobre los valores normalizados referidos al tamaño del neumático (ETRTD).  
 Las informaciones de etiquetado que aún no estén especificadas aquí pueden verse cuando los neumáticos correspondientes estén disponibles en [www.falkentyre.com](http://www.falkentyre.com).  
 Toda la información técnica y de etiquetado queda sujeta a las tolerancias estándar del sector. Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas.  
 Si las informaciones de etiquetado están reservadas ante cualquier modificación.

ØV6L = Letras con bordes blancos <sup>3</sup> sin 3PM5F  
 \*\* PQR = Professional Offroad  
 Los neumáticos PQR están exentos de los requisitos de etiquetado EU y ECE R117.

Resistencia a la rodadura\* Emisión de ruido\*  
 Adherencia sobre mojado\* Emisión de ruidos medido en decibelios\*  
 \*según el Reglamento de la UE 1222/2009

	Abertura de la llanta de medición (pulgadas)		Radio carga estática (mm)
	Ancho de la sección (mm)		Circunferencia de rodadura (mm)
	Diámetro exterior (mm)		